

Enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets föreskrifter 2003:19 HIN 1.

Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.

Ex: Trösklar bör tas bort, nivåskillnader bör överbyggas, olämpligt placerade porttelefoner samt dörröppnare och ringklockor bör flyttas, dörrar med dörrstängare bör förses med automatisk dörröppnare.

Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade rännalar och trottoarkanter skall undanröjas.

Ex: Nivåskillnader vid övergångsställen, andra gångpassager, biluppställningsplatser för handikappfordon och hållplatser bör avfasas till 0-kant. Ojämn markbeläggning på gångtytor bör bytas ut, exempelvis genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls in. Mindre nivåskillnader i gångtytor bör överbyggas, exempelvis med ramper. Rännalar som utgör hinder för personer i rullstol och med rollator bör täckas över så att ytan blir jämn eller bytas ut.

Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas.

Ex: Strategiska punkter så som ytterdörrar, hissdörrar, informationsställen, nödutgångar och trapphus bör kontrastmarkeras. Logiska ledstråk som leder mellan utvalda och strategiska punkter bör anordnas. Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras. Trappor bör förses med kontrastmarkering på översta och nedersta steget.

Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.

Ex: Skyltning bör vara lättbegriplig, placerad på lämplig höjd för att kunna läsas såväl av personer i rullstol som stående personer med nedsatt syn. Den bör vara placerad där man förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill.

Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.

Ex: Stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av en korridor bör kunna skärmas av för att motverka bländning. Fast belysning bör inte vara bländande. Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och rörelsehindrade personer kan uppfatta hur underlaget ser ut.

Hinder i form av bristande utformning av balansstöd skall undanröjas.

Ex: Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa oavbrutet, gå förbi början och slut av trappa respektive ramp med 30 cm samt vara greppvänliga.

Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.

Ex: Brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda lekplatsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas.

Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas.

Ex: För högt placerade telefoner och kölappsautomater bör sänkas så att personer i rullstol kan nå dem. Knappsatser där sifferkombinationer ska slås in bör förses med ljushetskontrast, 5: an förses med taktilt märkbar punkt och knappsatsen förses med punktskrift. I hygienrum avsedda för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer, som gör hygienrummet svåränvänt, flyttas eller bytas ut. Kontrastmarkeringar bör finnas för att synsvaga ska kunna orientera sig. Bristfällig larmutrustning bör kompletteras.

Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas.

Ex: Vissa biluppställningsplatser på en parkeringsplats bör ändras så att de fungerar även för rullstolsburna som kör en bil där rullstolen tas in och ut från sidan. Breddmåtten på en sådan plats bör vara 5,0 m, när platsen inte är belägen intill en fri yta. Lutning i längs- och sidled bör inte överstiga 1:50. Markbeläggningen bör vara fast, jämn och halkfri.

Anmälan om enkelt avhjälpna hinder till Myndighetsnämnden i Ystads kommun

Den 1 juli 2001 vann lagen om enkelt avhjälpna hinder laga kraft, se 17:21a PBL. Detta medförde att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde, skall anpassas i den utsträckning som föreskrifterna till lagen anger.

Med enkelt avhjälpna hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpna.

Vad menas med allmän lokal?

Begreppet allmän lokal omfattar bl.a. sjukhus, vårdcentraler, skolor, bibliotek, teatrar, biografier, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, apotek, kiosker, restauranger, affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten.

Vad menas med allmän plats?

Begreppet allmän plats omfattar gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.

Kontaktperson:

Tillgänglighetsrådgivare Jörgen Abrahamsen, tel: 0411-57 71 62,
epost: jorgen.abrahamsen@ystad.se

ANMÄLAN

.....
Datum

Jag vill härmed anmäla nedanstående enkelt avhjälpna hinder.

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning och/eller fastighetsadress

Typ av hinder

Anmälan gjord av

Namn

Postadress

Telefon bostaden

Telefon arbetet

E-postadress

Blanketten skickas till YSTADS KOMMUN, Myndighetsnämnden, 271 80
Ystad